

webservice/permissions/refresh

پارامتر های ورودی برای تجدید و دریافت **token** و **refresh_token**:

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1	refresh_token	String		

پارامتر های خروجی

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1	token	String		
2	refresh_token	String		

نمونه **Json** ورودی

```
{
  "refresh_token":
  "eyJhbGciOiR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6IjAtMDgtMTcgMDg6NTQ6MzQuODU4NDgxiiwicGFzc3dvcmQiOiIxMjMONTYiLCJ0eXBlljoicmVmcmVzaCJ9.4GoexzqSf0cID5D90Ze-ogsihFiwZaIs84L7BXtkck0"
}
```

نمونه **Json** خروجی

```
{
  "token":
  "eyJhbGciOiR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6IjAtMDgtMTcgMDg6NTQ6MzQuODU4NDgxiiwicGFzc3dvcmQiOiIxMjMONTYiLCJ0eXBlljoicmVmcmVzaCJ9.4GoexzqSf0cID5D90Ze-ogsihFiwZaIs84L7BXtkck0",
  "refresh_token":
  "qwqedqwrqw8787qwewqetZSI6IjAtMDgtMTcgMDg6NTQ6MzQuODU4NDgxiiwicGFzc3dvcmQiOiIxMjMONTYiLCJ0eXBlljoicmVmcmVzaCJ9.4GoexzqSf0cID5D90Ze-ogsihFiwZaIs84L7BXtkck0"
}
```

webservice/corporation/otp

برای ارسال گذرواژه یکبار مصرف برای ثبت نام اولیه کاربر. (حداکثر دفعات ارسال این کد در روز 4 مرتبه می باشد).

پارامتر های ورودی :

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1		String		mobile
2		String		sub_domain

پارامتر های خروجی

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1		String		message

نمونه **Json** ورودی

```
{
  "mobile": "09*****",
  "sub_domain": "test"
}
```

نمونه **Json** خروجی

```
{
  "message": " verification message sent."
}
```

webservice/corporation/check/otp

برای اعتبار سنجی، گذرواژه وارد شده توسط کاربر مورد استفاده قرار می گیرد.

پارامتر های ورودی :

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1		String	mobile	
2		String	otp	
3		String	sub_domain	

پارامتر های خروجی

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1		String	message	

نمونه Json ورودی

```
{
  "mobile": "09*****",
  "otp": "12589",
  "sub_domain": "test"
}
```

نمونه Json خروجی

```
{
  "token":
  "eyJhbeq5we75qwewqewqewqewyJ1c2EwMzg2fQ.8zNY7DSmMzYKsOKrF63cPiEmxYFmZ9V2m15B20gLQsQ",
  "refresh_token":
  "qwqedqwrqw8787qwewqetZSI6lJAtMDgtMTcgMDg6NTQ6MzQuODU4NDgxiwicGFzc3dvcMqiOiIxMjM0NTYiLCJ0eXBlljoicmVmcmVzaCJ9.4GoexzqSf0cID5D90Ze-ogsihFiwZaIs84L7BXtkck0"
}
```

webservice/corporation/register

برای ثبت نام نهایی کاربر مورد استفاده قرار می گیرد.

اهراز هویت :

بر اساس token که در مرحله قبل از طرف سرور برگردانده شده است.

پارامترهای ورودی :

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1		String		national_id
2		String		password

پارامترهای خروجی

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1		String		message

نمونه Json ورودی

```
{
  "national_id":"1362538371",
  "password":"123"
}
```

نمونه Json خروجی

```
{
  "message ": " verification message sent."
}
```

webservice/corporation/forget/password

برای بازیابی گذرواژه کاربر مورد استفاده قرار می گیرد.

پارامتر های ورودی :

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1		String	mobile	
2		String	sub_domain	

پارامتر های خروجی

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1		String	message	

نمونه ورودی Json

```
{
  "mobile": "09*****",
  "sub_domain": "test"
}
```

نمونه خروجی Json

```
{
  "message": " new password sent."
}
```

webservice/corporation/change/password

برای تغییر گذرواژه کاربر مورد استفاده قرار می گیرد.

پارامتر های ورودی :

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1	Username	String		
2	sub_domain	String		
3	old_password	String		
4	new_password	String		

پارامتر های خروجی

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1	message	String		

نمونه Json ورودی

```
{
  "mobile ":" 09*****",
  "sub_domain" : "test",
  "old_password":" 09*****",
  "new_password " : "test"
}
```

نمونه Json خروجی

```
{
  "message " : " password successfully changed."
}
```

webservice/corporation/package-offer

برای دریافت لیست پکیج های متناسب با سن شخص بیمه شونده مورد استفاده قرار می گیرد.

اهراز هویت :

بر اساس token که در مراحل قبل از طرف سرور برگردانده شده است.

پارامتر های ورودی :

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1	iInsured_birthdate	String		

پارامتر های خروجی

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1		List		

نمونه Json ورودی

```
{
  "iInsured_birthdate" : "13**/05/12"
}
```

نمونه Json خروجی

```
[
  {
    "is_coverage": true,
    "plan": "مستمری طرح ۲",
    "title": "طلایی",
    "logo": "diamond-gold",
    "price": 48000000,
    "required": [],
    "type": 2,
    "id": 51,
    "description": ""
  },
]
```

webservice/corporation/package-inquiry-offer

برای دریافت لیست پکیج های متناسب با سن شخص بیمه شونده مورد استفاده قرار می گیرد.

اهراز هویت :

بر اساس token که در مراحل قبل از طرف سرور برگردانده شده است.

پارامتر های ورودی :

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1	package_id	number	مادام العمر	
2	insured_birthday	date	تاریخ تولد بیمه شده شمسی	
3	insured_height	number	قد بیمه شده	
4	insured_weight	number	وزن بیمه شده	
5	holder_birthday	string	تاریخ تولد بیمه گذار شمسی	
6	holder_height	number	قد بیمه گذار	
7	holder_weight	number	وزن بیمه گذار	
8	is_smoker	boolean	آیا مصرف سیگار دارد؟	
9	job_category_id	number	گروه شغلی	
10	annual_payment_count	number	تعداد پرداخت در طول سال	
11	insured_holder_same	boolean	بیمه گذار و بیمه شده یکی است	
12	is_rider	boolean	آیا از موتور سیکلت استفاده می کند؟	
13	job_title	string	عنوان شغلی	

پارامتر های خروجی

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1	annuity_report	String (base64)		
2	annuity_result_report	String (base64)		

نمونه JSON ورودی

```
,"insured_birthday": "1367/02/18"
```

```
"job_category_id": 12
```

```
"job_title": "*****",
```

```
,annual_payment_count": 1"
```

```
}
```

```
,"insured_holder_same": 0
,"holder_birthday": "1367/02/18"
,"insured_height":187
,insured_weight":87"
,holder_height":187"
,holder_weight":87"
,"is_rider":"True"
,"is_smoker":"True"
package_id":45"
```

{ نمونه **Json** خروجی

```
{
"annuity_report" : "base64 – encoded",
"annuity_result_report" : "base64 – encoded"
}
```

<webservice/corporation/search/jobs>

برای دریافت لیست مشاغل مورد استفاده قرار می گیرد.

اهراز هویت :

بر اساس token که در مراحل قبل از طرف سرور برگردانده شده است.

پارامتر های ورودی:

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1	search	String	نام شغل	

پارامتر های خروجی

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1		json		

مقادیر Result

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1	title	string	عنوان شغل	
2	value	number	طبقه شغلی	

نمونه Json ورودی

```
{ "search": "نام شغل" }
```

نمونه Json خروجی

```
{
  {
    "title": "عنوان شغل",
    "value": "طبقه شغلی"
  }
}
```

webservice/corporation/proviences

برای دریافت لیست استان ها مورد استفاده قرار می گیرد.

اھراز هویت :

بر اساس token که در مراحل قبل از طرف سرور برگردانده شده است.

پارامتر های ورودی:

پارامتر ورودی ندارد

پارامتر های خروجی

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1		json		

مقادیر Json:

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1	text	string		
2	value	number		

نمونه Json ورودی

```
{
}
```

نمونه Json خروجی

```
{
  {
    "text": "",
    "value":1
  }
}
```

webservice/corporation /cities

برای دریافت لیست شهرهای استان مورد نظر، مورد استفاده قرار می گیرد.

اھراز هویت :

بر اساس token که در مراحل قبل از طرف سرور برگردانده شده است.

پارامترهای ورودی:

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1	province_id	number	کد استان مورد نظر	

پارامترهای خروجی

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1		json		

مقادیر Json:

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1	text	string		
2	value	number		

نمونه ورودی Json

```
{
  "province_id":12
}
```

نمونه خروجی Json

```
{
  {
    "text": "",
    "value":1
  }
}
```

webservice/corporation/life-and-investment-offer

برای ثبت بیمه نامه مورد استفاده قرار می گیرد.

اهراز هویت :

بر اساس token که در مراحل قبل از طرف سرور برگردانده شده است.

پارامتر های ورودی :

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1	package_id	number	مادام العمر	
3	insured_height	number	قد بیمه شده	
4	insured_weight	number	وزن بیمه شده	
5	holder_height	number	قد بیمه گذار	
6	holder_weight	number	وزن بیمه گذار	
7	holder_national_code	String	کد ملی بیمه گذار	
8	holder_mobile	String	موبایل بیمه گذار	
9	holder_phone	String	تلفن بیمه گذار	
10	holder_city_id	String	شهر محل سکونت بیمه گذار	
11	holder_postal_code	String	کد پستی بیمه گذار	
12	insured_national_code	String	کد ملی بیمه شونده	
13	insured_mobile	String	موبایل بیمه شونده	
14	insured_phone	String	تلفن بیمه شونده	
15	insured_city_id	String	شهر محل سکونت بیمه شونده	
16	insured_postal_code	String	کد پستی بیمه شونده	
17	insured_job_id	number	کد شغل بیمه شونده	
18	insured_address	String	آدرس بیمه شونده	
19	holder_address	String	آدرس بیمه گذار	
20	insured_question	Dictionary	سوالات و پاسخ بیمه شونده	
21	holder_question	Dictionary	سوالات و پاسخ بیمه گذار	

پارامتر های خروجی

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1	id	Number	شماره بیمه نامه	
2	url	String	لینک پرداخت	
3	State	String	وضعیت بیمه نامه	
	message	String		

نمونه ورودی Json

```
{
  "package_id":34,
  "insured_national_code":"6030032887",
  "insured_mobile":"09366408291",
  "insured_phone":"02189898989",
  "insured_city_id":122,
  "insured_address":"1111111111111111",
  "insured_postal_code":"1111111111",
  "insured_question":{"1":false,"2":false,"3":false,"4":false,"5":false,"6":true,"7":true,"8":false},
  "insured_height":180,
  "insured_weight":75,
  "insured_job_id":2,
  "holder_address":"123123123",
  "holder_postal_code":"1111111111",
  "holder_weight":"82",
  "holder_height":175,
  "holder_national_code":"3950249818",
  "holder_mobile":"09122879447",
  "holder_city_id":13,
  "holder_phone":"02122230523",
  "holder_question":{"1":false,"2":false,"3":false,"4":false,"5":false,"6":true,"7":true,"8":false}
}
```

مونه خروجی Json

```
{
  "id":123124,
  "url": "http://*****",
  "state":"sample-state",
  "message":"sample-message"
}
```

webservice/corporation /brag

برای دریافت سازمان مورد نظر ، مورد استفاده قرار می گیرد.

پارامتر های ورودی:

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1	sub_domain	string		

پارامتر های خروجی

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1		Dictionary		

مقادیر Dictionary :

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1	display_name	string		
2	name	string		

نمونه JSON ورودی

```
{
  "sub_domain": "test"
}
```

نمونه JSON خروجی

```
{
  "display_name": "brag_display_name",
  "name": "brag_name"
}
```

webservice/corporation /sign

برای آپلود فایل های تعهد سازمان مورد نظر ، مورد استفاده قرار می گیرد.

پارامتر های ورودی:

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1	universal_id	number		
2	file_1	File		
3	file_2	File		
4	file_3	File		

پارامتر های خروجی

خروجی ندارد

نمونه curl ورودی

curl -X POST \

<http://IP:Port/webservice/corporation/sign> \

-H 'Authorization: dasasdasdasfYERewrwertw4e5234523523 tfsdfdasasdasdasdasdasfYERewrwertw4e5234523523 a asdasd2 2132115fdsfds tfsdf' \

-H 'Content-Type: application/json' \

-H 'cache-control: no-cache' \

-H 'content-type: multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW' \

-F file_1=@/ sample2.png \

-F file_2=@/ /sample1.png \

-F universal_id=1554331

webservice/corporation /universal-life-agent

برای دریافت بیمه نامه های ثبت شده توسط شخص مورد نظر ، مورد استفاده قرار می گیرد.

پارامتر های ورودی:

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1	Page	Number		
2	Count	Number		
3	state	String		
4	type	Boolean		

پارامتر های خروجی

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1	list	Json		
2	total	Number		

مقادیر Dictionary :

ردیف	پارامتر	ماهیت پارامتر	اصطلاح بیمه ای	مقادیر
1	Id	Number		
2	insured_first_name	string		
1	insured_last_name	string		
2	insured_national_code	string		
1	start_date	string		
2	end_date	string		
1	idinsu	Number		
2	payment_method	string		
1	brag	string		
2	type	string		
1	State	string		
2	State_handle	string		

نمونه Json ورودی

تمامی آرگومان های ورودی اختیاری هستند.

```
{
  "total": 2
  "list": [
    {
      "end_date": "1423/05/24",
      "payment_method": "سالانه",
      "idinsu": "",
      "id": 2804044,
      "state_handle": "confirmed",
      "url": "http://sib.melico.ir/Dyn/put_order_u/2804045/56585264426953284/?red=b2b",
      "insured_national_code": "3950249818",
      "state": "ارسال به مالی شده",
      "brag": "ستاد",
      "insured_first_name": "سجاد",
      "insured_last_name": "سیف",
      "type": true,
      "start_date": "1398/05/24"
    },
    {
      "end_date": "1423/05/23",
      "payment_method": "سالانه",
      "idinsu": "",
      "id": 2803798,
      "state_handle": "offer",
      "insured_national_code": "3950249818",
      "state": "پیشنهاد",
      "brag": "ستاد",
      "insured_first_name": "سجاد",
      "insured_last_name": "سیف",
      "type": true,
      "start_date": "1398/05/23"
    }
  ]
}
```

